

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ			Главный шпиндель	Противошпиндель
Двойной шпиндель	Макс. диаметр обработки	MINI-88-25	80 мм	
		MINI-88-42	80 мм	
	Макс. длина обработка		220 мм	
	Макс. диаметр обрабатываемого изделия		400 мм	
	Максимальное поперечное перемещение (ось X)		80 мм	
	Максимальное продольное перемещение (ось Z)		280 мм	220 мм
	Ускоренное перемещение (X, Z)		18 м/мин	
	Диаметр прутка	MINI-88-25	Ø 26 мм	Ø 26 мм
		MINI-88-42	Ø 45 мм	
	Диаметр отверстия шпинделя	MINI-88-25	Ø 26 мм	Ø 26 мм
		MINI-88-42	Ø 45 мм	
	Диаметр шпинделя	MINI-88-25	Ø 85 мм	Ø 85 мм
		MINI-88-42	A2-5	
	Гидравлический 3-х кулачковый патрон	MINI-88-25	4"	4"
		MINI-88-42	6"	
	Цанговый патрон	MINI-88-25	161E	161E
		MINI-88-42	173E	
	Мощность привода шпинделя	MINI-88-25	2,2 кВт	1,5 кВт
		MINI-88-42	3,7 кВт	
	Мощность приводов подач по осям X, Z, A	MINI-88-25	0,75 кВт	
		MINI-88-42		
	Скорость вращения шпинделя	MINI-88-25	100 ~ 6 000	100 ~ 6 000
		MINI-88-42	100 ~ 6 000	
	Сечение инструмента для внешней обработки	MINI-88-25	□ 16 мм	
		MINI-88-42		
	Диаметр осевого инструмента	MINI-88-25	Ø 20 мм	
		MINI-88-42		
	Мощность помпы охлаждения		1 л. с.	
Длина x Ширина x Высота	MINI-88-25	2 000 x 1 200 x 1 680		
	MINI-88-42			
Вес	MINI-88-25	1 380 кг		
	MINI-88-42	1 480 кг		

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Главный шпиндель: гидравлический 3-х кулачковый патрон или цанговый патрон 1 шт.
- Противошпиндель: 4-дюймовый гидравлический 3-х кулачковый патрон или модель 25 с цанговым патроном 1 шт.
- 8-позиционная револьверная головка 1 шт.
- Ножная педаль зажима 1 шт.
- Освещение зоны резания 1 шт.
- Система подачи СОЖ 1 шт.
- Переходные втулки 6/8/10/12/16 мм 2 шт./кажд.
- Опоры и болты для выставления станка по уровню 4 шт.
- Ящик с инструментом для обслуживания станка 1 шт.

ОПЦИИ:

- Конвейер для отвода стружки 1 шт.
- Тележка для сбора стружки 1 шт.
- Уловитель готовой детали 1 шт.

PO LY GIM
PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.



«ДИОМАШ-ИНЖИНИРИНГ»
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 127051 г. Москва, ул. Трубная, д. 21
Телефон: +7 (495) 646-17-44
E-mail: info@diomash.ru
www.diomash.ru



MINI-88

КОМПАКТНЫЙ ТОКАРНЫЙ
ДВУШПИНДЕЛЬНЫЙ
СТАНОК

МОДЕЛЬ 42



ПРОСТОТА • ТОЧНОСТЬ • СКОРОСТЬ • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ • ПРОЧНОСТЬ

POLY GIM