

# CNC

## СЕРИЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ



# **POLY GIM**

ПРОСТОТА • ТОЧНОСТЬ • СКОРОСТЬ • ДОЛГОВЕЧНОСТЬ • ПРОЧНОСТЬ

# CNC

СЕРИЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ С ЧПУ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАИМЕНОВАНИЕ	PLG-25
Максимальный диаметр обработки	60 мм
Максимальная длина обработки	120 мм
Максимальный диаметр вращения над поперечным суппортом	160 мм
Максимальный ход по оси X	230 мм
Максимальное продольное перемещение по оси Z	300 мм
Диаметр прутка	38 мм
Отверстие в шпинделе	26 мм
Диаметр шпинделя	Ø 85 мм
Гидравлический 3-х кулачковый патрон	4 дюйма
Привод главного шпинделя	2,2 кВт/3 л. с.
Скорость вращения шпинделя	100–6 000 об/мин
Ускоренное перемещение (X, Z)	16 м/мин
Минимальный вводимый размер	0,001 мм
Размер инструмента	16 мм
Максимальный диаметр сверления	Ø 25 мм
Двигатель системы подачи СОЖ	1/4 л. с.
Габариты станка (со стружкоуборщиком)	2 440 x 1 490 x 1 830 мм
Габариты станка	1 830 x 1 490 x 1 830 мм
Вес (нетто)	1 680 кг

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.

## СТАНДАРТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

- Цанговый патрон (модель 25) 1 шт.
- Ножная педаль управления цанговым зажимом 1 шт.
- Освещение зоны резания 1 шт.
- Ящик с инструментом для обслуживания станка 1 шт.
- Система подачи СОЖ 1 шт.
- Уловитель деталей 1 шт.
- Опоры и болты для выставления станка по уровню 4 шт.
- Держатель инструмента для наружной обработки 4 шт.
- Держатель инструмента для внутренней обработки 4 шт.
- Переходная втулка 8/10/12/16/20 мм 2 шт.

## ОПЦИИ:

- 3-х кулачковый патрон;
- Конвейер для отвода стружки;
- Тележка для сбора стружки.

**PO LY GIM**  
PO LY GIM MACHINERY CO., LTD.

 «ДИОМАШ-ИНЖИНИРИНГ»  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Россия, 127051 г. Москва, ул. Трубная, д. 21  
Телефон: +7 (495) 646-17-44  
E-mail: info@diomash.ru  
www.diomash.ru